

Gryfice, dnia 07.03.2019 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.)

#### **I. Zamawiający:**

**Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Woj. Polskiego 66 w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice**

Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice  
tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl strona [www.gryfickietbs.pl](http://www.gryfickietbs.pl)

**Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką elewacji wraz z pracami towarzyszącymi oraz remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Woj. Polskiego 66 w Gryficach**

#### **II. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:**

a) Docieplenie wraz z kolorystyką elewacji oraz z pracami towarzyszącymi w oparciu o przedmiar robót, wymagania techniczne stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, które wraz z dokumentacją techniczną i formularzem ofertowym udostępnione są do wglądu na stronie internetowej - [www.gryfickietbs.com](http://www.gryfickietbs.com).

b) remont klatki schodowej w zakresie :

- skucie, skrobanie starych farb i tynków,
  - uzupełnienie ubytków tynkiem
  - ułożenie na ścianach tynku strukturalnego
  - wykonanie lamperii z żywicy
  - remont podestów między schodowych (płyta OSB, wykładzina PCV)
  - montaż listew antypoślizgowych aluminiowych na stopniach podestów sztuk 11
  - malowanie schodów drewnianych farbą olejną
- przedmiar robót we własnym zakresie.

#### **III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego do 30.08.2019 roku.**

#### **IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:**

a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych niniejszym

zapytaniem ofertowym,

b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,

c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art.10, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,

d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę.

e) Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z wymogami BHP,

f) Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa, zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.

#### **V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:**

- imię i nazwisko pracownika: Renata Major, tel:913847328

-adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki, ul. Wiejska 8

-czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

#### **VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

#### **VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

1. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz cenowo ofertowy (zał. nr 2) oraz sporządzony kosztorys ofertowy.

2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.



### **VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki), w terminie do 25.03.2019 r.,
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :  
**„ Wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką elewacji wraz z pracami towarzyszącymi oraz remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Woj. Polskiego 66 w Gryficach -NIE OTWIERAĆ PRZED 25.03.2019 r., przed godz.10.00”**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego- (siedzibie Spółki).

### **IX. Opis deklarowanej ceny oferty:**

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego, okres gwarancji oraz podłączyć kosztorys ofertowy.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

### **X. Informacje o formalnościach:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wyboru Wykonawcy jak również możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,
4. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.

Gryfickie TRS Spółka z o.o.  
ul. Rybacka 8, 72-500 Gryfice

**ZATWIERDZAM**

**TARZADCA**

7.03.19

**Tadeusz Wierzchowski**  
Licencja Iz. 2281

(data, podpis i pieczęć)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Gryfice, ul. Wojska Polskiego 66</b>					
<b>1 ELEWACJA WSCHODNIA</b>					
1	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1604-01</b>	13.85*6.5	m <sup>2</sup>	90.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.025</b>
2	<b>KNR 2-02</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0925-01</b>	1.0*1.57*6+1.0*1.77+1.8*2.56*2+1.0*2.56+1.0*2.46+1.17*2.78	m <sup>2</sup>	28.679	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.679</b>
3	<b>KNR 2-02</b>	Spadki pod obróbki blacharskie ( parapety okienne ) z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0923-04</b>	(1.0*6+1.0+1.8*2)*0.35	m <sup>2</sup>	3.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.710</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0530-06</b>	(1.0*6+1.0+1.8*2)*0.45+(3.2+4.3+2.62+7.85)*0.25+6.6*0.5	m <sup>2</sup>	12.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.563</b>
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - 100%	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-04</b>	13.85*6.5-(1.0*1.57*6+1.0*1.77+1.8*2.56*2+1.0*2.56+1.0*2.46+1.17*2.78)	m <sup>2</sup>	61.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.346</b>
6	<b>KNR K-07</b>	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101/01</b>	61.346	m <sup>2</sup>	61.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.346</b>
7	<b>KNR AT-32</b>	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-03</b>	13.85*6.0-(1.0*1.57*6+1.0*1.77+1.8*2.56*2+1.0*2.56+1.0*2.46+1.17*2.56)	m <sup>2</sup>	54.679	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.679</b>
8		wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>kalk. własna</b>	13.85*0.5	m <sup>2</sup>	6.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.925</b>
9	<b>KNR AT-31</b>	Montaż listwy początkowej	m		
d.1	<b>0703-01</b>	13.85	m	13.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.850</b>
10	<b>KNR AT-31</b>	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0202-05</b>	13.85*6.0-(1.0*1.57*6+1.0*1.77+1.8*2.56*2+1.0*2.56+1.0*2.46+1.17*2.56)	m <sup>2</sup>	54.679	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.679</b>
11	<b>KNR AT-31</b>	odtworzenie elementów dekoracyjnych ze styropianu fs 30 ( pasy elewacyjne, obramówki wokół okien)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0202-05 analogia</b>	(1.3*1.75-1.0*1.57)*6+(1.3*2.0-1.0*1.77)+(3.15+4.3+3.52+13.85)*0.3	m <sup>2</sup>	12.506	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.506</b>
12	<b>KNR AT-31</b>	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0704-02</b>	54.679	m <sup>2</sup>	54.679	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.679</b>
13	<b>KNR AT-31</b>	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0702-03</b>	13.85*1.5	m <sup>2</sup>	20.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.775</b>
14	<b>KNR AT-31</b>	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0202-06</b>	((1.0+2*1.57)*6+(1.0+2*1.77)+(1.8+2*2.56)*2+(1.0+2*2.56)+(1.0+2*2.46)+(1.17+2*2.78))*0.35	m <sup>2</sup>	21.697	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.697</b>
15	<b>KNR AT-31</b>	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1	<b>0702-01</b>	(1.0+2*1.57)*6+(1.0+2*1.77)+(1.8+2*2.56)*2+(1.0+2*2.56)+(1.0+2*2.46)+(1.17+2*2.78)	m	61.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.990</b>
16	<b>KNR AT-31</b>	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0601-01</b>	54.679+21.697	m <sup>2</sup>	76.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.376</b>
<b>2 ELEWACJA ZACHODNIA</b>					
17	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1604-01</b>	13.85*5.8	m <sup>2</sup>	80.330	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>80.330</b>
18 d.2	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
		1.0*1.58*7+1.0*2.35	m <sup>2</sup>	13.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.410</b>
19 d.2	<b>KNR 2-02 0923-04</b>	Spadki pod obrobki blacharskie ( parapety okienne ) z zaprawy	m <sup>2</sup>		
		1.0*0.35*7	m <sup>2</sup>	2.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.450</b>
20 d.2	<b>KNR 4-01 0530-06</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		1.0*0.45*7	m <sup>2</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
21 d.2	<b>KNR-W 4-01 0701-04</b>	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - 100%	m <sup>2</sup>		
		13.85*5.8-(1.0*1.58*7+1.0*2.35)	m <sup>2</sup>	66.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.920</b>
22 d.2	<b>KNR K-07 0101/01</b>	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji	m <sup>2</sup>		
		66.920	m <sup>2</sup>	66.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.920</b>
23 d.2	<b>KNR AT-32 0101-03</b>	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach	m <sup>2</sup>		
		13.85*5.3-(1.0*1.58*7+1.0*1.9)	m <sup>2</sup>	60.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.445</b>
24 d.2	<b>kalk. własna</b>	wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej	m <sup>2</sup>		
		13.85*0.5	m <sup>2</sup>	6.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.925</b>
25 d.2	<b>KNR AT-31 0703-01</b>	Montaż listwy początkowej	m		
		13.85	m	13.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.850</b>
26 d.2	<b>KNR AT-31 0202-05</b>	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		13.85*5.3-(1.0*1.58*7+1.0*1.9)	m <sup>2</sup>	60.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.445</b>
27 d.2	<b>KNR AT-31 0704-02</b>	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły	m <sup>2</sup>		
		60.445	m <sup>2</sup>	60.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.445</b>
28 d.2	<b>KNR AT-31 0702-03</b>	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki	m <sup>2</sup>		
		13.85*1.5	m <sup>2</sup>	20.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.775</b>
29 d.2	<b>KNR AT-31 0202-06</b>	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		((1.0+2*1.58)*7+(1.0+2*2.35))*0.35	m <sup>2</sup>	12.187	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.187</b>
30 d.2	<b>KNR AT-31 0702-01</b>	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		(1.0+2*1.58)*7+(1.0+2*2.35)	m	34.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.820</b>
31 d.2	<b>KNR AT-31 0601-01</b>	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m <sup>2</sup>		
		60.445+12.187	m <sup>2</sup>	72.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.632</b>
<b>3 ELEWACJA SZCZYTOWA PÓŁNOCNA (ponad sąsiednim dachem)</b>					
32 d.3	<b>KNR 2-02 1604-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
		14*3.0	m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
33 d.3	<b>KNR-W 4-01 0701-04</b>	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - 100%	m <sup>2</sup>		
		1.5*6.85*2	m <sup>2</sup>	20.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.550</b>
34 d.3	<b>KNR K-07 0101/01</b>	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji	m <sup>2</sup>		
		20.550	m <sup>2</sup>	20.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.550</b>
35 d.3	<b>KNR AT-32 0101-03</b>	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.550	m <sup>2</sup>	20.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.550</b>
36 d.3	<b>KNR AT-31 0703-01</b>	Montaż listwy początkowej	m		
		14.0	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
37 d.3	<b>KNR AT-31 0202-05</b>	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		20.550	m <sup>2</sup>	20.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.550</b>
38 d.3	<b>KNR AT-31 0704-02</b>	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły	m <sup>2</sup>		
		20.550	m <sup>2</sup>	20.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.550</b>
39 d.3	<b>KNR AT-31 0601-01</b>	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m <sup>2</sup>		
		20.550	m <sup>2</sup>	20.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.550</b>
40 d.3	<b>KNR-W 4-01 0504-01 analogia</b>	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki-przełożenie istniejącego pokrycia (fragment dachu przy szczycie)	m <sup>2</sup>		
		7.0*2	m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
41 d.3	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich - podokienniki, pasy elewacyjne- z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		7.0*2*0.35	m <sup>2</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
42 d.3	<b>KNR 4-01 0530-06</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm (obróbki szczytu)	m <sup>2</sup>		
		(1.3*4+0.8*4+0.8*2+0.8*2)*0.4	m <sup>2</sup>	4.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.640</b>
<b>4 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE</b>					
43 d.4	<b>KNR-W 4-01 0634-02</b>	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o twardości cegły klinkierowej na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm	otw.		
		465	otw.	465.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>465.000</b>
44 d.4	<b>KNR-W 4-01 0101-03 analogia</b>	Zerwanie istniejącej opaski betonowej	m <sup>2</sup>		
		13.85*0.6*2	m <sup>2</sup>	16.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.620</b>
45 d.4	<b>KNR 4-01 0104-01</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		13.85*1.6*0.6*2	m <sup>3</sup>	26.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.592</b>
46 d.4	<b>KNR-W 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		13.85*1.6*2	m <sup>2</sup>	44.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.320</b>
47 d.4	<b>KNR K-07 0101/01</b>	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni	m <sup>2</sup>		
		44.320	m <sup>2</sup>	44.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.320</b>
48 d.4	<b>kalk. własna</b>	wykonanie tynku uszczelniającego Baumit SperrPutz SP63	m <sup>2</sup>		
		44.320	m <sup>2</sup>	44.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.320</b>
49 d.4	<b>kalk. własna</b>	warstwa folii kubelkowej	m <sup>2</sup>		
		44.320	m <sup>2</sup>	44.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.320</b>
50 d.4	<b>KNNR 6 0503-07 analogia</b>	Chodniki z płyt kamiennych grubości 5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>		
		13.85*0.6*2	m <sup>2</sup>	16.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.620</b>
<b>5 WYMIANA OKIEN I DRZWI</b>					
51 d.5	<b>KNR 4-01 0354-03</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
52 d.5	<b>KNR 0-19 1023-03</b>	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> -okna piwnicy, poddasza	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5*0.6*4	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
53 d.5	<b>KNR 4-01 0354-08</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - brama wejściowa 1.0*2.46+1.0*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.810</b>
54 d.5	<b>KNR-W 2-02 1027-03</b>	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietłem o pow. po- nad 1.5 m2 1.0*2.46+1.0*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.810</b>
<b>6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>					
55 d.6	<b>KNR 5-08 0802-07</b>	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 pod klamry  40	szt. szt.	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
56 d.6	<b>KNR-W 4-01 0338-01 analogia</b>	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej pod klamry stalowe  1.2*20	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
57 d.6	<b>kalk. własna</b>	Przygotowanie i montaż klamr na ścianach zewnętrznych z prętów żebrowa- nych fi 14 1.2*20	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
58 d.6	<b>KNR 4-01 0205-07</b>	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2  5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
59 d.6	<b>KNR-W 2-02 1120-01</b>	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej 2.5*0.6+1.0*0.3+(2.5+2*0.6)*0.2+1.0*0.2+1.5*1.0+1.5*0.5+1.0*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.990</b>
60 d.6	<b>KNR 4-01 0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  6.0*2	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
61 d.6	<b>KNR-W 2-02 0529-02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 6.0*2	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
62 d.6	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
63 d.6	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km -gruz z odkutego tynku - na dalsze 9 km wywozu 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>



.....  
(pieczęć wykonawcy)

NIP: .....

REGON.....

TEL. ....

FAX .....

E-MAIL .....

### FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający  
Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Woj. Polskiego 66  
72-300 Gryfice

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia .....na:  
**wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką elewacji wraz z pracami towarzyszącymi  
oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Woj. Polskiego 66 w Gryficach**  
Ja/My niżej podpisany/i :

.....  
**Oferujemy wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego :**

a) za kwotę brutto : .....

słownie brutto: .....

.....  
b) Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot robót w wysokości ..... miesięcy od protokółarnego odbioru robót.

c) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) Przedmiot zamówienia po podpisaniu umowy wykonamy w terminie do dnia .....

e) Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem i zakresem robót, szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
/Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do  
podpisania oferty/